

ありそうでなかった

孟宗竹自動皮むき機



**Automatic
BAMBOO
Stripping Machine**

www.asahikawakikai.com
Asahikawa Kikai Kogyo CO.,Ltd.

Automatic BAMBOO Stripping Machine

www.asahikawakikai.com

MKA-600

孟宗竹自動皮むき機

寸法	本体寸法 幅650mm×奥行1200mm×高さ1220mm
重量	約220kg
材質	SUS304 ステンレス製(本体のみ)
電源	三相200V 10A 2KVA
操作盤 スイッチ	正転・逆転スイッチ(下部皮むきローラー)、 上部ローラースイッチ、非常停止釦
処理能力	10~15本/min (手作業の場合約2~4本)
投入口径	φ140 ※投入口より小さい径の筍が対象になります。

※寸法・形状は、改良のため予告なく変更になる場合がございます。



従来(当社製品)の皮むき機は、手作業により回転ローラーに茹でた孟宗竹を投入しなければなりませんでした。新型の本機では、回転ローラーの上部にゴムローラーを取り付けたことにより、回転しているローラーに人の手が近づくことなく皮むき作業が可能となり、より安全で作業効率の高い皮むき機となりました。

実用新案 登録第 3170011 号

加工の流れ



茹でたタケノコを投入口より投入します。



投入口から本体内部にタケノコが入り皮むき作業を行います。



皮の剥けたタケノコは、本体左側の製品出口より排出されます。
※タケノコを受ける容器をセットしておきます。



剥けた皮は、本体の下側に排出されます。
※水分の切れる容器を事前にセットしておきます。

特徴

- ① 茹でたタケノコに切れ込みを入れずに皮むき作業を行うことができます。
- ② 機械本体をカバーで囲っているため回転しているローラーに、人の手が近づくことなく安全です。
- ③ 皮むき作業中に正面のシャッターを開けると回転しているローラーは停止します。
※機械内部でタケノコが詰まったり、皮が詰まった状態の際に、人の手で除去する場合があります。
回転しているローラー付近で除去作業を行う行為は大変危険なため、シャッターを開けることによりローラーが停止する安全装置付。
- ④ 投入方法を検討することにより、生産ラインに組み込むことが可能です。

お客様にご用意いただくこと

- ・皮がローラーに付着するのを防止するために水を使用いたします。ホースによる水の供給が必要になります。
- ・皮を入れる容器
- ・皮の剥けたタケノコを入れる容器
- ・機械本体までの電気供給(本体制御盤、電源用端子台への供給をお願いいたします。2㎡以上推奨)

お客様にお願いしたいこと

- ・当日の作業が終了した際には十分な洗浄をお願いいたします。
- ・洗浄の際には、付着している皮の除去をお願いいたします。
- ・洗浄作業中は、電源を必ずお切りください。
- ・加工作業中は水道を使用致しますので、床面及び排水処理の対応をお願いいたします。

※基本的には標準機での販売になりますが、別途お客様の要望にもご対応いたします。

製造元

 旭川機械工業株式会社

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条7丁目1番の11
mail : info@asahikawakikai.com

☎(0166)-48-7261 FAX:0166-48-7263

販売元